

## תקע גרט לטמפרטורה גבוה לתיוול חוזר

- להתקנה על מוצרים הפועלים בטמפרטורה גבוהה כמו תנורים, טאבונים, תנורי חימום ועוד
- להתקנה על כבלים בעלי 3 מוליכים
- עשוי מחומרים קרמי ופלסטי אשר עמידים בטמפ' גבוהה
- עמיד בנפילה
- באישור מכון התקנים הישראלי



מתח עבודה מקסימלי: 230VAC

זרם עבודה מקסימלי: 10A

טמפרטורה: 220°C

קטבים: 2P+E (פאזה L, אפס N, הארקה PE)

דרגת הגנת מים: IP20

חומרים: מכסה התקע: PBT

בסיס התקע: PBT

כיסוי הפינים: חרסין עמידה

מחזיק כבל: NYLON 66

מגעי החיבור: פליז (כ- 70% נחושת)

התקנה: התקנה על כבלים בעלי 3 מוליכים

כבלים המתאימים להתקנה:

כבלים בעלי שטח חתך של  $3 \times 0.5 \text{mm}^2$  -  $3 \times 2.5 \text{mm}^2$

כלי עזר להתקנה: מברג פיליפס ומברג חריץ

בטיחות: בעל מחזיק כבל למניעת ניתוק בזמן השימוש

תקנים: בעל אישור מכון התקנים הישראלי

מתאים למדינות: אוניברסלי



פריטים:

מספר קטלוגי	דגם	קוטר כבל מקסימלי	צבע	משקל יחידה	כמות בקרטון
50041076	CP-1	10 מ"מ	שחור	0.0676	50

שרטוטים:

במילימטרים

