

שקע ישראלי לתיוול חוזר



- לשימוש רב פעמי (לתיוול חוזר)
- עיצוב המאפשר אחיזה נוחה בשקע ועמידות גבוהה
- להתקנה על כבלים בעלי 3 מוליכים
- מתאים גם לכבל של $3 \times 2.5 \text{mm}^2$
- בטיחות: בעל מחזיק כבל למניעת ניתוק בזמן השימוש
- עשוי מחומר PC פוליקרבונט
- באישור מכון התקנים הישראלי
- מתח עבודה מקסימלי: 230VAC
- זרם עבודה מקסימלי: 16A
- קטבים: 2P+E (פאזה L, אפס N, הארקה PE)
- דרגת הגנת מים: IP20
- חומרים: מכסה השקע: PC פוליקרבונט
בסיס השקע: PC פוליקרבונט
מחזיק כבל: NYLON 66
- מגעי שקע: פליז (כ- 70% נחושת)
- התקנה: התקנה על כבלים בעלי 3 מוליכים
- כבלים המתאימים להתקנה:
כבלים בעלי שטח חתך של $3 \times 0.5 \text{mm}^2$ - $3 \times 2.5 \text{mm}^2$
- כלי עזר להתקנה: מברג פיליפס ומברג חריץ או מברג חריץ בלבד
- בטיחות: בעל מחזיק כבל למניעת ניתוק בזמן השימוש
- תקנים: בעל אישור מכון התקנים הישראלי
- מתאים למדינות: ישראל, הרשות הפלסטינית

IEC
60684-1

16A

230
VAC

IP20

פריטים:

מספר קטלוגי	דגם	קוטר כבל מקסימלי	צבע	משקל יחידה	כמות בקרטון
50041078	ILS16	10 מ"מ	לבן	0.0426	100
50041077	ILS16	10 מ"מ	שחור	0.0426	100

שרטוטים:

במילימטרים

