

## שקע 5 פינים להתקנה תחת הטיח



- מיעד למכשירים הדורשים חיבור תלת פאזי כמו: תנורים תעשייתיים, מאפיות, מכשירים רפואיים ועוד.
- עשוי מחומר PC פוליקרבונט

מתח עבודה מקסימלי: 400VAC

זרם עבודה מקסימלי: 16A

קטבים: 3P+N+E (פאזה L1, פאזה L2, פאזה L3, אפס N, הארקה PE)

דרגת הגנת מים: IP20

חומרים: מכסה השקע: PC פוליקרבונט

בסיס השקע: PC פוליקרבונט

מגעי שקע: פליז (כ- 70% נחושת)

התקנה: התקנה בתוך הקיר (תחת הטיח)

התקנה בקופסא בעלת קוטר 70 מ"מ, מרחק בין ברגים 67 מ"מ

(לא קופסא עגולה סטאנדרטית)

כלי עזר להתקנה: מברג פיליפס ומברג חריץ

תקנים: בעל אישור KEMA ובהתאם לתקן IEC 60309

מתאים למדינות: אוניברסלי

שימוש עיקרי: כיריים אינדוקציה, תנורים תעשייתיים או כל מכשיר הדורש חיבור תלת פאזי



פריטים:

מספר קטלוגי	דגם	קוטר כבל מקסימלי	צבע	משקל יחידה	אריזת יחידה	כמות בקרטון
50041082	S-9	13 mm	לבן	0.133	שקית	10

שרטוטים:

במילימטרים

